

Punzonado - accesorios

Cilindro hidráulico 9,5



Descripción del producto

Utilizable con bombas hidráulicas
Completamente preparado para la conexión
con acoplamiento rápido, 2 tornillos

Datos técnicos

- tornillo: Ø 9.5 mm
- diámetro del punzón max.: 60 mm

La entrega incluye

- 1 cilindro hidráulico montado
- 2 tornillos


Accesorios

- tornillos- abajo

| Descripción | Nº pedido |
|-------------------------|-----------------|
| Cilindro hidráulico 9,5 | 2621-7600-01-00 |

Accesorios

Tornillos Detalles - página 80

| | D1 | | D2 | | longitud | | Nº pedido |
|---|------|------|-----|------|----------|------|-----------------|
| | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
|  | 9.5 | 0.37 | 9.5 | 0.37 | 100 | 3.94 | 2623-0710-00-00 |
| | 11.1 | 0.44 | 9.5 | 0.37 | 95 | 3.74 | 2621-0711-10-00 |
| | 19 | 0.75 | 9.5 | 0.37 | 130 | 5.12 | 2623-0719-00-00 |

Cilindro hidráulico 19



Descripción del producto

Utilizable con bombas hidráulicas
Completamente preparado para la conexión
con acoplamiento rápido, 2 tornillos 9.5mm
y 19mm y espaciadores

Datos técnicos

- tornillo: Ø 19 mm
- diámetro del punzón max.: 120 mm

La entrega incluye

- 1 cilindro hidráulico montado
- 2 tornillos
- 1 pieza de reducción
- 1 espaciador


Accesorios

- kit de espaciadores- abajo
- tornillos- abajo


| Descripción | Nº pedido. |
|------------------------|-----------------|
| Cilindro hidráulico 19 | 2684-7600-01-00 |

Accesorios

Kit de espaciadores Detalles- página 81

| | D1 | | Nº pedido |
|---|------|------|-----------------|
| | mm | inch | |
|  | 19.5 | 0.77 | 2684-7336-01-00 |

Tornillos Detalles - página 80

| | D1 | | D2 | | longitud | | Nº pedido |
|---|------|------|-----|------|----------|------|-----------------|
| | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
|  | 9.5 | 0.37 | 9.5 | 0.37 | 72 | 2.83 | 2683-0710-00-00 |
| | 11.1 | 0.44 | 19 | 0.75 | 112 | 4.41 | 2684-0711-19-00 |
| | 19 | 0.75 | 19 | 0.75 | 135 | 5.31 | 2683-0719-00-00 |

Prensaterminales hidráulico 240



Características

- Amplio rango de presión
- Ligera y manejable
- Excelente para trabajos en serie
- Con acoplamiento rápido

Descripción del producto

Para prensar terminales y conectores de hasta max. 240 mm². Gracias a la cabeza en forma de C, los terminales y conectores pueden ser insertados y retirados rápida y fácilmente.

Datos técnicos

- Capacidad de presión: 8 t

- Presión de trabajo: 630 bar

La entrega incluye

- Cilindro prensaterminales
- Acoplamiento rápido
- Sin juego de punzones

Nota

Se puede utilizar con bombas hidráulicas


Accesorios

- Juego de matrices- abajo
- Juego de matrices WM- abajo


| Descripción | Peso | | Nº pedido |
|---------------------------------|------|------|-----------------|
| | kg | lbs | |
| Prensaterminales hidráulico 240 | 3.8 | 8.38 | 2695-7240-01-00 |

Accesorios

Juego de matrices

| Descripción | sección Cu | sección AL | Nº pedido |
|---|------------------------|------------|-----------------|
| | mm ² (inch) | | |
|  <p>prensa hexagonal según DIN 46235</p> | 10 | | 2695-0010-02-79 |
| | 16 | | 2695-0016-02-80 |
| | 25 | 16 | 2695-0025-02-81 |
| | 35 | 25 | 2695-0035-02-82 |
| | 50 | 35 | 2695-0050-02-83 |
| | 70 | 50 | 2695-0070-02-84 |
| | 95 | 70 | 2695-0095-02-85 |
| | 120 | | 2695-0120-02-86 |
| | 150 | 95./120 | 2695-0150-02-87 |
| | 185 | 150 | 2695-0185-02-88 |
| | 240 | 185 | 2695-0240-02-89 |

Juego de matrices WM

| Descripción | sección Cu | Nº pedido |
|---|------------------------|-----------------|
| | mm ² (inch) | |
|  <p>prensa WM / paso europeo</p> | 10 | 2695-0010-06-04 |
| | 16 | 2695-0016-06-05 |
| | 25 | 2695-0025-06-06 |
| | 35 | 2695-0035-06-07 |
| | 50 | 2695-0050-02-63 |
| | 70 | 2695-0070-02-64 |
| | 95 | 2695-0095-02-65 |
| | 150 | 2695-0150-02-67 |
| | 185 | 2695-0185-02-68 |
| | 240 | 2695-0240-02-69 |
| | 120 | 2695-0120-02-66 |

Prensaterminales

Prensaterminales hidráulico 400



Características

- Amplio rango de presión
- Excelente para trabajos en serie
- Con acoplamiento rápido

Descripción del producto

Para prensar terminales y conectores de hasta max. 400 mm²

Corta cable de cobre y aluminio hasta 28mm de diámetro

Datos técnicos

- Capacidad de presión: 8 t

- Presión de trabajo: 630 bar

La entrega incluye

- Cilindro
- Acoplamiento rápido

Nota

Se puede utilizar con bombas hidráulicas

Accesorios

- Juego de matrices- abajo
- Juego de matrices WM- página 61
- Juego de matrices para cortar cable- página 61

| Descripción | Peso | | Nº pedido |
|---------------------------------|------|------|-----------------|
| | kg | lbs | |
| Prensaterminales hidráulico 400 | 3.2 | 7.06 | 2695-7400-01-00 |


Accesorios

Juego de matrices




| Descripción | sección Cu | sección AL | Nº pedido |
|----------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| | mm ² (inch) | | |
| prensa hexagonal según DIN 46235 | 10 | | 2695-0010-02-79 |
| | 16 | | 2695-0016-02-80 |
| | 25 | 16 | 2695-0025-02-81 |
| | 35 | 25 | 2695-0035-02-82 |
| | 50 | 35 | 2695-0050-02-83 |
| | 70 | 50 | 2695-0070-02-84 |
| | 95 | 70 | 2695-0095-02-85 |
| | 120 | | 2695-0120-02-86 |
| | 150 | 95/120 | 2695-0150-02-87 |
| | 185 | 150 | 2695-0185-02-88 |
| | 240 | 185 | 2695-0240-02-89 |
| | 300 | 240 | 2695-0300-02-90 |

Juego de matrices WM

|  | Descripción | sección Cu mm ² (inch) | Nº pedido |
|---|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | prensa WM / paso europeo | | 10 |
| | | 16 | 2695-0016-06-05 |
| | | 25 | 2695-0025-06-06 |
| | | 35 | 2695-0035-06-07 |
| | | 50 | 2695-0050-02-63 |
| | | 70 | 2695-0070-02-64 |
| | | 95 | 2695-0095-02-65 |
| | | 150 | 2695-0150-02-67 |
| | | 185 | 2695-0185-02-68 |
| | | 240 | 2695-0240-02-69 |
| | | 300 | 2695-0300-02-70 |
| | | 400 | 2695-0400-02-71 |
| | | 120 | 2695-0120-02-66 |

Juego de matrices para cortar cable

|  | Descripción | Nº pedido |
|---|--|-----------------|
| | cables de cobre y aluminio hasta diámetro 28mm | 2695-0028-06-54 |